



SKE



HUAWEI

Huawei Smart Dongle WLAN-FE



Technische Daten

Max. Unterstützte Geräte
 Max. Unterstützte Wechselrichter
 Verbindungsschnittstelle
 Ethernet-Schnittstelle
 Installation
 Anzeige
 Abmessungen (B x H x T)
 Gewicht
 Schutzart
 Leistungsaufnahme (typisch)
 Betriebsmodus

Verschlüsselung

SDongleA-05

Allgemeine Daten

10
 10
 USB
 10/100M Ethernet
 Plug-and-play
 LED - Indikator
 146 x 48 x 33 mm
 90 g
 IP65
 2,5 W
 STA

WPA/WPA2
TKIP/CCMP/AES

WLAN Parameter

802,11b/g/n (2,412GHz—2,484GHz)

Umgebungsbedingungen

-30 °C bis +65 °C
 5%RH bis 95% RH
 -40°C bis +70°C
 4000 m

Normenkonformität (weitere auf Anfrage)

SRRC, CE, RCM

Wechselrichter-Kompatibilität

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1
 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2
 SUN2000-30/36/40KTL-M3

Unterstützte Standards und Frequenzen

Betriebstemperaturbereich
 Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 Lagertemperaturbereich
 Max. Betriebshöhe

Zertifikate

Wechselrichtermodell

*1: Das Managementsystem eines Drittanbieters muss mit dem Kommunikationsprotokoll des Huawei Smart Dongle übereinstimmen.